

## X309ST

Tiro corto, potente y compacto



- **Luminoso proyector XGA – 3700 lúmenes ANSI**
- **Lente de tiro corto - 100" de imagen desde poco más de un metro de distancia**
- **Conectividad sencilla – HDMI, VGA y USB power**
- **Audio claro y potente - Altavoz de 10W**



Proyecte presentaciones brillantes e intensas sin esfuerzo en cualquier momento del día. Diseñado para salas de reuniones y aulas pequeñas, este proyector de corto alcance cuenta con un color increíble, una lámpara de larga duración y funciones de ahorro de energía para un menor costo total de propiedad.

## Specifications

|  |  |
|--|--|
| <b>Display/imagen</b>                    |  |
| Tecnología de visualización              | DLP™   |
| Resolución                               | XGA (1024x768)   |
| Brillo                                   | 3.700 lumens   |
| Ratio de contraste                       | 25.000:1   |
| Relación de aspecto nativo               | 4:3  |
| Ratio de aspecto - compatible            | 16:9   |
| Corrección Keystone- Vertical            | +/-40°   |
| Frecuencia de muestreo horizontal        | 15.38 ~ 91.15Khz   |
| Frecuencia de muestreo vertical          | 50 ~ 85(120 for 3D)Hz  |
| Uniformidad                              | 75%  |
| Tamaño de pantalla                       | 0.81m ~ 6.28m (31.9" ~ 247.3") diagonal  |
| <b>Info Lámpara</b>                      |  |
| Fuente de luz                            | Lámpara  |
| Vatios lámpara                           | 203  |
| Vida de lámpara (horas)                  | 6000 (Bright), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)  |
| <b>Óptica</b>                            |  |
| Distancia de tiro                        | 0.617:1  |
| Distancia de proyección (m)              | 0.4m - 3.1m  |
| Distancia focal (mm)                     | 7.15mm/0.281"  |
| Offset nativo                            | 115%   |
| <b>Conectividad</b>                      |  |
| Conexiones                               | <b>Inputs</b> 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 1 x Audio 3.5mm<br><b>Outputs</b> 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Alimentación USB-A 1A<br><b>Control</b> 1 x RS232   |
| <b>General</b>                           |  |
| Nivel sonoro (tipico)                    | 26dB   |
| Nivel sonoro (max)                       | 28dB   |
| Compatibilidad PC                        | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac   |
| Compatibilidad 2D                        | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)  |
| Compatibilidad 3D                        | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D   |
| 3D                                       |  |
| Seguridad                                | Security bar, Kensington Lock, Password protected interface  |
| Idiomas OSD / display                    | 25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese |
| Condiciones de funcionamiento            | 5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%   |
| Control remoto                           | Mando tipo tarjeta extraplano  |
| Altavoces                                | 1  |
| Watios por altavoz                       | 10W  |
| Contenido de la caja                     | Cable de alimentación de CA<br>Control remoto<br>Batería<br>Manual de usuario básico   |
| Modelos inalámbricos opcionales          | HDcast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200  |
| <b>Corriente</b>                         |  |
| Fuente de alimentación                   | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz  |
| Consumo energético (standby)             | 0.5W   |
| Consumo energético ( mín.)               | 187W   |
| Consumo energético ( máx.)               | 225W   |
| <b>Peso y dimensiones</b>                |  |
| Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | 316 x 244 x 108  |
| Peso bruto                               | 3.87 kg  |
| Peso neto                                | 3.29 kg  |

