Controlador compacto de cámaras remotas

AW-RP60

Controlador de cámaras remotas

KEY FEATURES

- Equipado con una pantalla LCD de tipo 3,5
- Funciones de personalización flexibles
- Nuevo joystick con funcionalidad mejorada
- Compatible con PoE+/Ajuste de cámara avanzado
- Control de hasta 200 cámaras de red remotas

Presentamos el nuevo controlador de cámaras remotas AW-RP60. Este controlador presenta una pantalla LCD de gran tamaño que permite ver los menús de la interfaz gráfica de usuario con una gran nitidez, así como un joystick mejorado que permite un control más preciso; además, es compatible con todos los modelos actuales de cámara PTZ de Panasonic. Gracias a las mejoras en la interfaz gráfica de usuario, ahora puede verse en todo momento directamente en la pantalla toda la información importante relativa a las cámaras, como por ejemplo el diafragma, el zoom y el enfoque. El AW-RP60 también permite utilizar hasta 200 cámaras en 20 grupos y gestionar 100 preajustes; además, su compatibilidad con PoE permite una sencilla integración.

SPECIFICATIONS

Power Requirements	12 V DC (10.8 V to 13.2 V)
PoE*	IEEE802.3af standard: 42 V to 57 V DC (Camera Input)
Current Consumption	0.9 A (XLR connector input), 0.3 A (PoE power supply)
Mass	1.5 kg (3.31 lbs)
Dimensions (W x H x D) (mm)	W 210 mm x H 92 mm x D 177 mm (excluding protrusions)
Dimensions (W x H x D) (inch)	8-9/32 inches x 3-5/8 inches x 6-31/32 inches (excluding protrusions)
Display	3.5-type liquid crystal (QHD 960 x 540)
Connection Specifications	No. of Connectable Cameras : 200 (IP), 5 (RS422) *Up to 100 for cameras other than the AW-UE150 Remote Camera Selection : 5 (6 to 200 controlled from the LCD) No. of Camera Groups : 20 (10 units/group) No. of Memory Presets : 100
Note	*PoE is the abbreviation for Power over Ethernet.

URL: https://business.panasonic.es/camaras-profesionales/Controlador-compacto-de-cámaras-remotas/aw-rp60

CONTACT

Web: https://business.panasonic.es/camaras-profesionales/contact-us