

Adaptador de estación base

AG-BS300

Adaptador de estación base para videocámaras P2 HD y DVCPRO HD



KEY FEATURES

- La transmisión de señal digital garantiza unas imágenes de alta calidad y sin degradación
- La estación base y el adaptador de cámara pueden estar separados una distancia de hasta 328' (100 metros)
- Compatible con alimentación CA (100-240 V) y CC (12 V)
- Incluye dos salidas SDI (HD/SD) y una salida de vídeo compuesto

- La transmisión de señal digital garantiza imágenes de alta calidad y sin degradación
- La estación base y el adaptador de cámara se puede separar hasta una distancia de 328' (100 metros)
- Compatible con alimentación CA (100-240 V) y CC (12 V)
- Incluye dos salidas SDI (HD/SD) y una salida de vídeo compuesta

Sistema de cámara de estudio

AG-BS300: Estación base

AG-CA300G: Adaptador de cámara

AG-EC4G: Unidad de control de extensión

AG-YA500G: Caja de interfaz VF

Este nuevo sistema de cámara de estudio impulsa la rentabilidad de una amplia gama de videocámaras tipo P2 HD y DVCPRO HD. Los cables BNC transmiten imágenes digitales HD sin degradación de hasta 328' (100 metros). Y además de proporcionar un control remoto completo de las funciones de la cámara y de la grabación, el sistema proporciona alimentación a la cámara y suministra imágenes y señales de retorno, incluyendo el micrófono de intercomunicación. La capacidad de funcionar con alimentación tanto de tipo CA como de tipo CC lleva la grabación con el sistema de extensión de cámara a una gran variedad de aplicaciones de estudio y sobre el terreno.

Videocámaras compatibles:

P2 HD: serie AG-HPX300, serie AG-HPX500, AJ-HPX3700, AJ-HPX2700, AJ-HPX3000, AJ-HPX2000/2100

DVCPRO HD: AJ-HDX900

[Click aquí](#) para ver el listado de manuales de operaciones para descargar.

SPECIFICATIONS

Power Supply	Input: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1.6 A - 0.6 A DC 12 V, 1.1 A Output: DC 24 V, 4 A DC 13V, 0.3A (Remote power)
Peso	10.1 lbs (4.6 kg)
Dimensiones (An. x P. x Al.)	17-1/16" x 1-3/4" x 14-3/16" (432 mm x 44 mm x 360 mm)
Accessories	AC Code, Rack Mount Adaptor
Output Connectors	SDI OUT (BNC x 2) VIDEO OUT (BNC x 1) CA OUT (BNC x 1) GENLOCK LOOP OUT (BNC x 1) DC OUT 24V (5 pin) INCOM (XLR x 1, 5 pin (female))
Input Connectors	INCOM / TALLY (D-sub, 9 pin) CA IN (BNC x 1, from AG-CA300G) RET IN VIDEO (BNC x 1) GENLOCK IN (BNC x 1) DC IN 12V (XLR x 1, 4 pin ,SW) AC IN (AC INLET) REMOTE (10 pin)

URL: https://business.panasonic.es/camaras-profesionales/Adaptador_de_estacion_base/AG-BS300

CONTACT

Web: <https://business.panasonic.es/camaras-profesionales/contact-us>