

TINHAO FLYGEKO DIMMER MURAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Disponible en dos versiones, 6 canales de 6Kw, 12 canales de 3Kw ó 24 canales de 3Kw.
- Diseño para instalación mural, que facilita el montaje y el mantenimiento.
- Sistema de refrigeración por convención, trabajo continuo durante 24 horas.
- 230VAC \pm 10%, 50/60Hz. Alimentación trifásica de 5 líneas.
- Protección Magneto-Térmica (MCB) por canal.
- Entrada de DMX doble.
- Patch integrado en el software.
- Tiempos de respuestas: rápido, normal y lento, alargando la vida útil de la lámpara.
- 5 Curvas de usuario seleccionables: Lineal, Cuadrada, Curva S, Resto y Usuario.
- 3 Modos de trabajo: Normal, Fijo y Conmutable.
- Grabación de 50 Escenas (CUEs), y reproducción en formato Manual o Automático.
- En caso de pérdida de señal mantiene el último nivel o lanza las escenas grabadas.
- Tiempos de fundidos (Fade In/Out) seleccionables de 0 a 99.9 segundos.
- Regulación individual o general de todos los canales directamente en el equipo.
- Pantalla LCD para facilitar la operación sobre los diferentes menús.
- Control externo opcional mediante panel dedicado.
- Opción de control remoto inalámbrico y de encendido mediante tecnología Infra-roja.
- Admite protocolos de control domóticos.
- Protección en la etapa de alimentación limitando la salida en ausencia de neutro o sobretensión. Alarma incluida en el software.
- Compatibilidad con protocolos RS485, MIDI, RS-232 y DMX.
- Diseño ligero y de línea elegante.

