

PANEL

Tamaño de pantalla	55"
Tecnología del panel	IPS, M+(WRGB)
Tipo de retroiluminación	Direct
Relación de Aspecto	16 : 9
Resolución Nativa	1920 x 1080 (FHD, WRGB)
Brillo (Típico, cd/m ²)	4000
Brillo (mín., cd/m ²)	3200
Relación de contraste	1,000:1
Relación de contraste dinámico	500.000:1
Ángulo de visualización (H x V)	178 x 178
Tiempo de respuesta	Típ. 9 ms (gris a gris negro-blanco)
Tratamiento de superficie (niebla, lámina de cuarto de onda)	Niebla 3 %, lámina de cuarto de onda
Atenuación local	48 bloques
Vida útil (Típico.)	50,000 horas
Horas de funcionamiento	24 horas
Orientación	Vertical y Horizontal

CONECTIVIDAD

Entrada	HDMI(2), DP, HDBaseT, USB(2)
Salida	Salida de altavoz externa (I/D)
Control Externo	Entrada/salida RS232C, entrada/salida RJ45 (LAN)

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Cristal de protección	5 mm (IK 10, grado de protección, fortalecimiento químico, antirreflejo)
Color del bisel	Negro
Peso del bisel	38,4 mm (S/I), 26,0 mm (I/D)
Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)	1,292.5 x 737.4 x 88.0mm
Peso (cabezal)	40 kg
Dimensiones del embalaje (A x A x P)	1446 x 890 x 207 mm
Peso con el empaque	45 kg
Mango	X

CONDICIONES DEL ENTORNO

Temperatura de funcionamiento	-30 °C hasta 50 °C
Humedad de funcionamiento	5% hasta 100%

ENERGÍA

Suministro de energía	100-240 V~, 50/60 Hz
Tipo de energía	Energía incorporada

CONSUMO DE ENERGÍA

Tipo / Máx.	310/390 W
-------------	-----------

Ahorro de energía inteligente	170 W
-------------------------------	-------

ESTÁNDAR(CERTIFICADO)

Seguridad	CB / NRTL
-----------	-----------

EMC	FCC Clase "A" / CE / KCC
-----	--------------------------

ErP / Energy Star	No /NA
-------------------	--------

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

SuperSign	Sí (CMS, control)
-----------	-------------------

Signage365Care	Sí
----------------	----

ACCESORIO

Básico	Control remoto, manual (EIG, IG, OM), libro de normas, teléfono para género RS232C, cable HDMI, CABLE DE ALIMENTACIÓN
--------	---
