

PANEL

Tamaño de la Pantalla	Clase 75"
Resolución Nativa	3.840 x 2.160 (UHD), M+
Brillo (tip. con cristal protector, cd / m ²)	3000

CONECTIVIDAD

Entrada	HDMI, DP, DVI-D, entrada de audio, USB 3.0, tarjeta SD
Salida	DP, altavoz externo (*los parlantes impermeables son obligatorios para instalaciones al aire libre)
Control Externo	Entrada/salida RS232C, entrada RJ45

ESPECIFICACIONES FISICAS

Ancho de bisel	9,5 mm (AR, vidrio templado y laminado)
Dimensiones del monitor (ancho x altura x profundidad)	1075,6 x 1991,6 x 218,9 mm
Peso (cabezal)	180 kg

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura de operación	30 °C a 50 °C
Humedad de operación	5 % a 100 %

ENERGÍA

Fuente de alimentación	100-240 V~, 50/60 Hz
------------------------	----------------------

Tipo de energía	Potencia incorporada
-----------------	----------------------

ESTÁNDAR(CERTIFICACIÓN)

Seguridad	UL / cUL / CB
-----------	---------------

EMC	FCC Clase "A" / CE / KCC
-----	--------------------------

ErP / Energy Star	No / No
-------------------	---------

COMPATIBILIDAD DEL REPRODUCTOR MULTIMEDIA

Compatible con tipo OPS	No
-------------------------	----

Reproductor multimedia externo extraíble	No
--	----

COMPATIBILIDAD DEL SOFTWARE

Software de gestión de contenido	SuperSign CMS
----------------------------------	---------------

Software de control y supervisión	SuperSign C
-----------------------------------	-------------

ACCESORIO

Básicos	Control remoto, manual (EIG, ESG), libro de regulación, teléfono a género RS232C, cable USB, cable HDMI
---------	---

Opcionales	Soporte cerrado (ST-750X)
------------	---------------------------